ASO®-Unigrund-GE

Gotowy do użycia środek gruntujący



Numer artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka miary	Opakowanie	Kolor
205536806	5	l	Kanister	jasnozielony
205536003PL	20	l	Kanister	jasnozielony
205536180	180	l	Beczka	jasnozielony
205536005	1000	l	Kontener	jasnozielony

Właściwości

- Grunt zawierający dyspersję
- Gotowy do użycia
- Szybkie schnięcie
- Reguluje właściwości absorpcyjne chłonnych podłoży
- Chroni kolejne masy wyrównujące lub zaprawy cienkowarstwowe przed szybkim odciąganiem wody
- Odporny na działanie wody i alkaliów

Zalety

- Składnik systemu do hydroizolacji zespolonej
- Szybki postęp budowy
- Skutecznie wiąże drobny pył
- Efekt hydrofobowy
- Pigmentowany w celu kontroli użycia

Zakres zastosowania

- Do gruntowania słabo i silnie chłonnych podłoży
- Na podłożach betonowych, gipsowych, jastrychach cementowych, jastrychach na bazie siarczanu wapnia, płytach gipsowo-kartonowych i murze
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Certyfikaty badań

- Certyfikat Belg. VOC
- Certyfikat Franz. VOC
- Licencja EMICODE

ASO®-Unigrund-GE

Dane techniczne:

Właściwości produktu

Składniki produktu	Gotowy do użycia
Baza	Dyspersja akrylatów
Konsystencja	Płynna
Gęstość (ciężar właściwy)	ok. 1 g/cm³
Klasyfikacja reakcji na ogień zgodnie z DIN EN 13501-1	E

Obróbka

Temperatura podłoża	od 5 °C do 30 °C
Możliwość chodzenia po	ok. 60 - 90 minutach
Zużycie (gruntowanie)	ok. 200 g/m²
Temperatura aplikacji	od 5 °C do 30 °C

Technologia obróbki

Urządzenia pomocnicze / narzędzia

- Szczotka
- Wałek z drobnoporowatej pianki
- Pędzel
- Urządzenie do natrysku / pistolet natryskowy
- Wałek malarski

Właściwe podłoże

- Jastrych cementowy (CT)
- Jastrychy anhydrytowe (CA, CAF)
- Jastrych magnezjowy (MA)
- Beton
- Jastrych suchy
- Podłogi szczelinowe
- Masy wyrównujące do podłóg
- Elementy nośne dla płytek
- Płyty gipsowe
- Płyty gipsowo-włóknowe
- Płyty cementowe i włókno-cementowe
- Tynki cementowe, gipsowe, wapienno-cementowe, lekkie tynki

Przygotowanie podłoża

Wymagania dotyczące podłoża

1. Nośne
2. Czyste
3. Suche
4. Wolne od pęknięć
5. Wolne od substancji zmniejszających przyczepność

Przygotowanie powierzchni

1. Jastrychy płynne należy przeszlifować i odkurzyć
2. Warstwy niestabilne lub zmniejszające przyczepność należy usunąć za pomocą szczotki maszynowej, piaskowania, frezowania lub śrutowania

ASO®-Unigrund-GE

Obróbka

Aplikacja

1. Nanieść ASO®-Unigrund-GE za pomocą odpowiedniego narzędzia
2. ASO®-Unigrund-GE musi całkowicie wyschnąć przed dalszymi pracami na zagruntowanych powierzchniach

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia po użyciu natychmiast wyczyścić wodą

Warunki przechowywania

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu wolnym od mrozu, chłodnym i suchym. Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 5 do 30 °C przez maksymalnie 12 miesięcy. Otwarte pojemniki należy natychmiast zużyć

Utylizacja

Pozostałości produktu mogą być utylizowane zgodnie z kodem odpadów 08 01 20

Poziom emisji / systemy certyfikacji budynków

- Bardzo niski poziom emisji zgodnie z GEV-EMICODE, co przeważnie prowadzi do pozytywnych ocen w kontekście systemów certyfikacji budynków zgodnie z DGNB, LEED, BREEAM, HQE
- Nadaje się do użytku w pomieszczeniach zgodnie z francuskim rozporządzeniem w sprawie LZO i belgijskim dekretem królewskim C-2014/24239

Wskazówki

- Grunt musi być suchy przed nałożeniem kolejnych warstw
- Powierzchnie niepodlegające obróbce należy chronić przed działaniem ASO®-Unigrund-GE!
- Rozpryski natychmiast zmyć wodą

GISCODE: M-GP01

Prawa Kupującego dotyczące jakości oferowanych przez nas materiałów regulują nasze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Wszelkie kwestie wykraczające poza zakres opisanego tu zastosowania należy skonsultować z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Wymagają one – pod rygorem nieważności - wiążącego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia użytkownika z obowiązku zachowania staranności. W razie wątpliwości należy wykonać powierzchnię próbną. Niniejsza Instrukcja Techniczna obowiązuje do czasu wydania jej nowej wersji.